



LeanDrum CF (Cold Forming)

- Lavado, enjuague y secado en un pequeño paquete.
- Limpieza por aspersión e inmersión completa.
- Tambor, tanques y cubiertas de acero inoxidable.
- Fácil acceso al tambor
- Bajo costo de mantenimiento.
- Envoltura del tambor perforado.
- Larga vida de la solución.
- Garantía 3-2-1
- Diseñada para aplicaciones de formado en frío; excelente para la mayoría de productos a granel torneados o estampados.



LeanDrum CF

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



CLEANING TECHNOLOGIES GROUP

RANSOHOFF BLACKSTONE-NEY ULTRASONICS CTG ASIA

MODEL NUMBER	LD-CF
PART PRODUCTION	12 CU FT/Hour @ 2RPM design drum speed vs Drive 1 - 3 RPM
WASH CAPACITY	100 Gallons (380 Liters)
RINSE CAPACITY	70 Gallons (266 Liters)
BLOWER CAPACITY	470 CFM @ 3" SP
DRUM DIAMETER	19" (482mm)
LOAD HEIGHT	34" (864mm)
UNLOAD HEIGHT	30" (762mm)
FLOOR SPACE (L x W x H)	9' 7" x 4' 7" x 5' 0" (2920 mm X 1400mm X 1525mm)
UTILITY REQUIREMENTS	460V 3 Ph, 60 Hz

Ransohoff

(800) 248-9274
4933 Provident Drive
Cincinnati, OH 45246
www.ctgclean.com

Blackstone-NEY Ultrasonics

(800) 766-6606
P.O. Box 220
9 N. Main St.
Jamestown, NY 14702-0220

CTG Asia

(86)0512-66161698
56 Songshan Road
Suzhou New District
Jiangsu Province, China PRC: 215151